

# الوحدة الاولى مواقع الويب

## الموضوع الأول :- لغة Html- النموذج Form- بعض أدوات النموذج

سوف نقوم فى هذا الفصل بإنشاء صفحة ويب تفاعلية تستطيع من خلالها ادخال بيانات شخصية من خلال انشاء نموذج النموذج Form من خلاله يمكن إضافة عناصر لصفحة الويب مثل بعض الأزرار أو الحقول والتي تستخدم فى إدخال البيانات لارسالها لموقع الويب لتخزينها الأمر المستخدم لتصميم النموذج `<form>.....</form>`


### أولاً :- بعض الحقول

الحقل	الوظيفة	الأمر المستخدم لإضافته
صندوق النص Text	ادخال بيانات نصية مثل اسم الطالب او السن	<code>&lt;input type="text"&gt;</code>
كلمة المرور Password	ادخال كلمة المرور أو تأكيدها	<code>&lt;input type="password"&gt;</code>


### ثانيا :- بعض الأزرار

الزر	الوظيفة	الأمر المستخدم لإضافته
Radio Button	اختيار بديل واحد من عدة بدائل مثل النوع (ذكر/أنثى)	<code>&lt;input type="radio"&gt;</code>
checkbox	اختيار أكثر من بديل مثل اللغة التي يجيدها الطالب	<code>&lt;input type="checkbox"&gt;</code>
Button	تنفيذ مهمة معينة عند النقر عليه	<code>&lt;input type="button"&gt;</code>
Submit	ارسال البيانات المدخلة	<code>&lt;input type="Submit"&gt;</code>
reset	حذف البيانات المدخلة والعودة للقيم الافتراضية	<code>&lt;input type="reset"&gt;</code>

### أولاً :- اضافة حقل صندوق النص لإدخال اسم الطالب


<pre>&lt;html dir="rtl"&gt; &lt;form&gt;     الاسم &lt;input type="text"&gt; &lt;/form&gt;</pre>		١- فتح برنامج Notepad ٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بامتداد htm ٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت
--	--	---

### ثانيا :- اضافة حقل كلمة المرور


<pre>&lt;form&gt;     كلمة المرور &lt;input type="password"&gt;     تأكيد كلمة المرور &lt;input type="password"&gt;     المرور &lt;/form&gt;</pre>		١- فتح برنامج Notepad ٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بامتداد htm ٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت
--	--	---

\* عند اضافة حقل كلمة المرور يظهر الرمز • عند الكتابة لاختفاء مكونات كلمة المرور الحقيقية

### ثالثاً :- اضافة زرى اختيار بديل واحد


<pre>&lt;form&gt;     ذكر &lt;input type="radio"&gt;     انثى &lt;input type="radio"&gt; &lt;/form&gt;</pre>		١- فتح برنامج Notepad ٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بامتداد htm ٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت
--	---	---

\* الخاصية name تستخدم لتحديد الاسم ولمنع اختيار زرى بديل واحد radio في نفس الوقت \* هنا يمكن تحديد الزرين ذكر وأنثى معا في نفس الوقت ولحل هذه المشكلة يتم استخدام الخاصية name واعطائهم نفس الاسم

<pre>&lt;form&gt; &lt;input type="radio" name="a"&gt; ذكر &lt;input type="radio" name="a"&gt; انثى &lt;/form&gt;</pre>		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت</p>
--	--	--


## الموضوع الثانى : تابع بعض أدوات النموذج

### رابعا :- إضافة ثلاثة صناديق اختبار


<pre>&lt;br&gt; اختر اللغات &lt;input type="checkbox"&gt; العربية &lt;input type="checkbox"&gt; الإنجليزية &lt;input type="checkbox"&gt; الفرنسية</pre>		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت</p>
---	--	--

\* الأوامر <input type="checkbox"> ، <input type="radio"> يكرر حسب البدائل المطلوبة


### خامسا :- إضافة زر الامر

<pre>اضغط على &lt;input type="button" value="ok"&gt;</pre>		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت</p>
--	---	--

### سادسا :- إضافة زر الارسال

<pre>&lt;form action="process.php"&gt;   اضغط &lt;input type="submit "&gt; &lt;/form&gt;</pre>		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت</p>
--	---	--

### سابعا :- إضافة زر الحذف

<pre>&lt;input type =" reset "&gt;</pre>		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت</p>
--	---	--

\* عند الضغط على الزر submit يتم الانتقال للصفحة process.php (حيث يتم استقبال البيانات التى تم ادخالها عن طريق أدوات التحكم ومعالجتها بواسطة كود هذه الصفحة المكتوب بلغة php

\* الخاصية Action لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال إليها أو العملية التي ستنفذ عند الضغط على زر Submit

**\* يتم ارسال البيانات التي قمت بإدخالها عن طريق عناصر النموذج لصفحة أخرى وذلك بإضافة الخاصية action الخاصة بالـ Form**

قم بتصميم صفحة ويب كما بالشكل التالي لتسجيل بياناتك مستخدما عناصر النموذج السابقة

### ملحوظة على ما سبق

**ليقوم بعمل اكثر من سطر بين كل حقل والاخر .**

(۶)

## الوحدة الثانية

### الموضوع الأول: مفاهيم أساسية للغة java Script

يمكن تحويل صفحة الويب لصفحة تفاعلية لتسجيل البيانات والتأكد من صحتها من خلال لغة Java Script ، لغة HTML وحدها لا تمكن من التأكد من صحة البيانات المدخلة


#### أساسيات لغة Java Script

- (١) أوامرها تسمى جمل Statements  
(٢) انتهاء كل جملة بفاصلة منقوطة (;)  
(٣) أوامرها تكتب داخل كود HTML  
(٤) أوامرها تكتب داخل head أو body  
(٥) أوامرها تكتب داخل الأمر `<script > </script >`  
(٦) يوضع في الاعتبار حالة الأحرف صغيرة أو كبيرة


#### جمل لغة Java Script

الجملة	الوظيفة	الأمر المستخدم لإضافته
alert	عرض رسالة داخل صندوق لجذب الانتباه لقراءتها	alert("الرسالة");
document.write	عرض رسالة على صفحة الويب نفسها	document.write("الرسالة");

**مثال ١** صمم صفحة ويب عند تحميلها يظهر صندوق به الرسالة "مرحبا بكم"

<pre>&lt;script&gt; alert("مرحبا بكم"); &lt;/script&gt;</pre>		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف في مستعرض الإنترنت</p>
---	--	--

**مثال ٢ :-** صمم صفحة ويب عند تحميلها يظهر عليها الرسالة "مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"

<pre>&lt;script&gt; document.write ("مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات"); &lt;/script&gt;</pre>		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف في مستعرض الإنترنت</p>
---	--	--

### الموضوع الثاني: استدعاء كود Java Script باستخدام زر أمر button

- \* جمل java script يتم تنفيذها تلقائياً
- \* يمكن تنفيذ الجمل عند وقوع حدث مثل النقر على زر Buton من خلال استخدام الدالة Function
- \* الدالة Function : مجموعة من الأوامر تنفذ عند استدعائها

#### ملاحظات هامة

- (١) يجب اعطاء اسم مناسب للدالة يدل على وظيفتها (٢) الكود الذي سيتم تنفيذه يوضع بين القوسين { }
- (٣) يتم تنفيذ الكود فقط عند استدعاء الدالة

#### التعامل مع الدالة يكون اما

- ١- انشاء دالة ( تحتوي على جمل Java Script )
- ٢- استدعاء دالة ( لتنفيذ الأوامر التي بها عند النقر على زر أمر button )

## أولاً :- انشاء دالة

لإنشاء دالة نتبع الخطوات التالية

function اسم الدالة ( )

{ كود الدالة }

**مثال ١ :-** انشاء دالة باسم Country عند استدعائها يظهر صندوق رسالة مكتوب به العبارة "جمهورية مصر العربية"

<pre>&lt;script&gt;  function Country( )  {alert("جمهورية مصر العربية");}  &lt;/script&gt;</pre>	<p>بعد فتح الملف تظهر صفحة ويب خالية أي لم ينفذ شئ لأنه لم يتم استدعاء الدالة</p>	<p>١- فتح برنامج Notepad ٢- كتابة الكود المقابل وحفظ الملف بإمتداد htm ٣- فتح الملف في مستعرض الإنترنت</p>
--	---	--

## ثانياً :- استدعاء الدالة

\* استدعاء الدالة من خلال إضافة زر Button وإضافة الخاصية onclick اليه وجعل قيمتها اسم الدالة المطلوب استدعائها ويكتب الكود التالي

<input type="button" onclick="اسم الدالة المطلوب استدعائها" >



\* الخاصية Onclick تستخدم لتنفيذ كود الدالة أو استدعائها عند النقر على زر الأمر

**مثال :-** استدعاء دالة باسم Country عند النقر على زر الأمر click me

	<p>١- فتح برنامج Notepad ٢- كتابة الكود التالي وحفظ الملف بإمتداد htm ٣- فتح الملف في مستعرض الإنترنت</p>
<pre>&lt;input type="button" onclick="Country()" value="click me"&gt;</pre>	

## ثالثاً :- التعامل مع محتوى صندوق النص Textbox

**مثال :-** ظهور رسالة بالنص المكتوب داخل صندوق النص T1 الموجود على نافذة النموذج Form1 عند الضغط على زر الأمر click me في صندوق رسالة بإستدعاء دالة باسم Country

		<p>١- فتح برنامج Notepad ٢- كتابة الكود التالي وحفظ الملف بإمتداد htm ٣- فتح الملف في مستعرض الإنترنت</p>
--	---	---

```
<form name="form1">
  <input type="text" name="t1">
  <input type="button" value=" click me" onclick ="Country ( ) ">
</script> function Country () {alert(form1.t1.value);} </script>
```

**ملاحظة :-** الخاصية name استخدمت لاعطاء اسم للنموذج وهو الاسم form1 و اعطاء اسم لصندوق النص وهو الاسم t1 وهو أمر ضروري لتنفيذ الكود

تم الوصول الى النص المكتوب داخل صندوق النص عن طريق الأمر form1.t1.value

**ملاحظة :-** اذا أردنا أن تنفذ جمل java script المكتوبة داخل الأمر <script></script> عند وقوع حدث مثل النقر (الضغط بالماوس) على زر أمر button سوف تحتاج الى استخدام دالة Function

## الموضوع الثالث: التفرع Branching

الجمل والأوامر يتم تنفيذها تباعا أى الأمر يلى الأمر ولكن فى بعض الأحيان قد نحتاج الى تنفيذ جمل أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعا لنتيجة اختبار تعبير شرطى معين

**الشرط ( التعبير الشرطى )** سؤال بهل له اجابتان نعم أو لا (نعم يعني تحقق الشرط - لا يعني عدم تحقق الشرط )

**التفرع :** تنفيذ أو عدم تنفيذ الأوامر حسب نتيجة اختبار التعبير الشرطى (نعم لا)



**حملة IF :** تستخدم لاختبار التعبير الشرطى (هل نعم أم لا) ويكتب الكود التالى

If Condition (التعبير الشرطى المطلوب اختباره)

{ الأوامر والجمل يتم تنفيذها فى حالة تحقق التعبير الشرطى ( Code }

عند تحقق الشرط ينفذ الكود ما بين القوسين وفي حالة عدم تحقق الشرط لا ينفذ

**مثال :-** صمم صفحة ويب تحتوى على نموذج به صندوق نص t1 وزر أمر "مجموع" بحيث يتم ادخال مجموع الدرجات فى صندوق النص وعند النقر على زر مجموع فاذا كان المجموع أكبر من أو يساوى ٥٠ يتم طباعة ناجح بإستدعاء دالة باسم Country

		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود التالى وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت</p>
--	---	---

```
<form name="form1">
  <input type="button" onclick="Country()" value="مجموع">
  <input type="text" name="t1">
  <script> function Country() { if(form1.t1.value>=50){ alert ("ناجح"); } }
</script>
```



## الموضوع الرابع: التحقق من صحة البيانات المدخلة في صفحة الويب

لجعل صفحة تسجيل بياناتك الشخصية صفحة تفاعلية ومن أحد مظاهر تفاعلية الصفحة التحقق من صحة البيانات التي تقوم بادخالها

التحقق من صحة البيانات المدخلة تعنى عملية التحكم في البيانات التي يتم ادخالها



### صور حالات التحقق من صحة البيانات المدخلة

١- عدم ترك الحقل فارغ ٢- التحكم في طول البيانات المدخلة بالحقل

٣- مطابقة البيانات المدخلة في حقلين ٤- منع ادخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل

### الحالة الأولى :- عدم ترك حقل فارغ

مثال :- صمم صفحة ويب تحتوي على نموذج form1 به صندوق نص text1 وزر submit مع تخصيص القيمة "ارسال" للخاصية value وباستدعاء دالة باسم f1 يظهر صندوق نص به رسالة تحذيرية " غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ" عند الضغط على زر "ارسال" بدون ادخال اسم الطالب وفي حالة ادخال اسم الطالب يتم ارسال البيانات التي ادخلها المستخدم الى صفحة ويب أخرى تسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم

		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود التالي وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف في مستعرض الإنترنت</p>
---	--	---

```
<form name="form1" action="data.php">
  أدخل اسم الطالب <input type="text" name="text1" > <br>
  <input type="submit" value="ارسال" Onclick=f1()> </form>
<script> function f1() { if(form1.text1.value=="")
{alert("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ"); return false; } }</script>
```

### ملاحظات هامة

\* الخاصية Onclick: - تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين ( استدعاء دالة لتنفيذها )

الدالة f1() وأمر return لإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة

\* لإرجاع قيمة الدالة f1 ب false في حالة ترك صندوق النص فارغ نستخدم الكود التالي Return false;

\* لإختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value حيث أن القيمة "" تعنى أن صندوق النص فارغ

```
if(form1.text1.value==""){
```

\* لإنشاء دالة باسم f1() التي يتم تنفيذها عند النقر على الزر submit استخدمنا الكود التالي



```
Function f1(){
```

\* لإظهار الرسالة غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ نستخدم الأمر alert كما بالكود التالي

```
alert ( غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ );
```

## الحالة الثانية :- التحكم فى طول البيان المدخل بالحقل

**مثال :-** صمم صفحة ويب تحتوى على نموذج form1 به صندوق نص password وزر submit مع تخصيص القيمة "ارسال" للخاصية value وباستدعاء دالة باسم f1 يظهر صندوق نص به رسالة تحذيرية " طول كلمة المرور لا يقل عن ٨ أحرف " عند الضغط على زر "ارسال" بعد ادخال كلمة مرور تقل عن ٨ أحرف وفى حالة ادخال كلمة مرور ٨ أحرف فأكثر يتم ارسال البيانات التى أدخلها المستخدم الى صفحة ويب أخرى تسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم

		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود التالى وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت</p> <div data-bbox="933 504 1524 772"><p>الخاصية Length تستخدم لتحديد عدد الحروف المدخلة أو طول النص المدخل</p></div>
--	---	---

```
<form name="form1" action="data.php">
```

```
<input type="password" name="text1" > <br> <br>
```



```
<input type="submit" value=" ارسال " Onclick=f1()></form>
```

```
<script> function f1() { if(form1.text1.value.length<8)
```

```
{ alert ("طول كلمة المرور لا يقل عن ٨ أحرف"); return false; } } </script>
```

## الحالة الثالثة :- مطابقة البيانات المدخلة فى حقلين

**مثال :-** تصمم صفحة ويب تحتوى على نموذج form1 به ٢ صندوق نص password1، password2 وزر submit مع تخصيص القيمة "ارسال" للخاصية value وباستدعاء دالة باسم f1 يظهر صندوق نص به رسالة تحذيرية " الكلمتين غير متطابقتين " عند الضغط على زر "ارسال" بعد ادخال كلمة مرور فى صندوق النص الأول وادخال كلمة مرور أخرى فى صندوق النص الثانى وفى حالة ادخال الكلمتين متطابقتين يتم ارسال البيانات التى أدخلها المستخدم الى صفحة ويب أخرى تسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم

		<p>١- فتح برنامج Notepad</p> <p>٢- كتابة الكود التالى وحفظ الملف بإمتداد htm</p> <p>٣- فتح الملف فى مستعرض الإنترنت</p>
--	---	---

```
<form name="form1" action="data.php">
```

```
<input type="password" name="password1"> <br>
```

```
<input type="password" name="password2"> <br>
```

```
<input type="submit" value=" ارسال " Onclick=f1()>
```


العلامة !=  
تعني عدم  
التساوى اما  
العلامة ==



```
</form><script> function f1()
{ if(form1.password1.value!==form1.password2.value)
{ alert("الكلمتين غير متطابقتين"); return false; } }</script>
```

## الحالة الرابعة :- منع ادخال نوع من البيانات مخالف لنوع الحقل

**مثال :-** صمم صفحة ويب تحتوي على نموذج form1 به صندوق نص text1 وزر submit مع تخصيص القيمة "ارسل" للخاصية value وباستدعاء دالة باسم f1 يظهر صندوق نص به رسالة تحذيرية " ادخل قيمة عددية" عند الضغط على زر "ارسل" بعد ادخال حرف بينما يتم ارسال البيانات الصحيحة التي ادخلها المستخدم الى صفحة ويب أخرى تسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم



- ١- فتح برنامج Notepad
- ٢- كتابة الكود التالي وحفظ الملف بامتداد htm
- ٣- فتح الملف في مستعرض الإنترنت

```
<form name="form1" action="data.php">
<input type="text" name="text1"> <br> <br>
<input type="submit" value="ارسل" Onclick=f1()> </form>
<script> function f1() { if(isNaN(form1.text1.value))
{alert ("أدخل قيمة عددية"); return false;} }</script>
```

### \* isNaN

دالة لتحديد نوع القيم المدخلة عددية أم غير عددية ولها ناتجان (True) اذا كانت القيم المدخلة غير عددية و (False) اذا كانت القيم المدخلة عددية

## الوحدة الثالثة الاستخدام الأمن الإنترنت

### مخاطر الانترنت

(١) الاصابة بالفيروسات المدمرة للبيانات المخزنة على الجهاز

**\* الفيروس virus** ← برنامج صغير ضار له قدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر والبرامج

(٢) الاختراق للعبث بملفات المستخدم

(٣) سرقة الهوية identity أو الانتحال أو سرقة البيانات الشخصية تعنى انتحال أو استخدام شخص ما اسم شخص آخر أو معلوماته لسرقته أو سرقة غيره

(٤) البرامج الضارة Maware برامج عدائية متطفلة مزعجة تتسلل مستترة لأنظمة برامج الكمبيوتر

**\* لتفادي البرامج الضارة يجب استخدام برامج مكافحة الفيروسات**

(٥) برامج التجسس هي برامج لجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين دون موافقتهم

**\* لتفادي برامج التجسس يجب استخدام برامج الكشف عن الملفات الخبيثة كملفات التجسس والملفات الدعائية**

(٦) الرموز السرية هي كافة البيانات الشخصية التي تخص أي فرد يتعامل مع الانترنت مثل اسم المستخدم

Username وكلمة المرور password

## إرشادات هامة للاستخدام الآمن للإنترنت

- (١) الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك وعدم نشرها
- (٢) التفكير جيدا قبل نشر الصور والبيانات الشخصية
- (٣) عدم قبول اي رسائل مجهولة المصدر
- (٤) عدم إرسال رسائل في حالة الغضب
- (٥) عدم إضافة آخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم معرفة شخصية
- (٦) استئذان الغير قبل نشر صورهم أو إرسال بريدهم الإلكتروني وتليفوناتهم لشخص آخر
- (٧) إدراك أن عدم اتخاذ موقف حيال عمليات التعدي الإلكتروني يعد نوعا من التستر على المتعدي
- (٨) إدراك أن الحوارات عبر الإنترنت ليست ذات خصوصية فقد يقوم آخرون بنسخ هذه الحوارات وطباعتها
- (٩) معرفة كيفية حظر الأشخاص والرسائل والإبلاغ عنهم وحفظ نسخة من أي حوار



## السؤال الأول ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ

.....	(١) في صفحة الويب لا يشترط وجود نموذج لكي يتم إرسال البيانات المدخلة الى موقع الويب ليتم تخزينها
.....	(٢) لإلغاء امكانية اختيار زر اختيار بديل واحد في نفس الوقت نستخدم الخاصية name لإعطاء نفس الاسم للزرين
.....	(٣) لإضافة حقل لإدخال اسم الطالب يتم اضافة صندوق النص radio
.....	(٤) يتيح صندوق النص للزائر ادخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخل الصندوق
.....	(٥) صندوق الاختيار radio button يسمح لك باختيار اكثر من بديل من عدة بدائل
.....	(٦) لاختيار اللغة التي تجيدها أو أكثر من لغة يتم اضافة صناديق الاختيار لصفحة الويب
.....	(٧) نستخدم الخاصية name لتحديد النص الذي يظهر على الزر
.....	(٨) زر submit يستخدم لحذف البيانات المكتوبة داخل حقول الادخال
.....	(٩) صندوق الاختيار check box يسمح لك باختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل
.....	(١٠) يستخدم الزر reset لحذف القيم المدخلة والعودة للقيم الافتراضية للادوات
.....	(١١) لا يكفي استخدام لغة HTML للتحقق من صحة البيانات المدخلة الى صفحة الويب
.....	(١٢) لا بد من كتابة جمل java Script في ملف منفصل عن ملف تعليمات HTML
.....	(١٣) يجب انهاء كل جملة Statement بفاصلة منقوطة (;)
.....	(١٤) في لغة Java Script لا يوجد فارق بين حالة الأحرف صغيرة أم كبيرة عند كتابة الجمل
.....	(١٥) لغة HTML تمكنك من التأكد من صحة البيانات المدخلة بصفحة الويب
.....	(١٦) يوضع في الاعتبار حالة الاحرف كبيرة او صغيرة عند كتابة الجمل في لغة java script
.....	(١٧) يجب وضع الرسالة في جملة alert بين علامتي تنصيص
.....	(١٨) الكود (alert " Welcome") يظهر صندوق رسالة للترحيب
.....	(١٩) يتم اضافة الخاصية Value لزر الأمر Button لإستدعاء دالة أو تنفيذ كود Java Script
.....	(٢٠) نستخدم الخاصية Onclick لكتابة نص يظهر على الزر
.....	(٢١) استدعاء الدالة من وظائف زر Button

.....	(٢٢) للوصول الى محتوى صندوق النص لابد من اعطاء اسم للنموذج واسم لصندوق النص
.....	(٢٣) يتم كتابة جمل لغة Java Script داخل الامر <Script>
.....	(٢٤) يتم تنفيذ الجمل في لغة java script بالتتابع امر تلو الآخر
.....	(٢٥) يفضل اعطاء اسم مناسب للدوال يدل على وظيفتها
.....	(٢٦) الجمل statements المكتوبة داخل الامر <script> </script> يتم تنفيذها تلقائيا
.....	(٢٧) يفضل أن يدل اسم الدالة Function على وظيفتها أو ( محتواها ).
.....	(٢٨) لتنفيذ كود أي دالة Function لابد من استدعائها أولا.
.....	(٢٩) الدالة Function هي مجموعة من الأوامر التي تنفذ دون الحاجة لاستدعائها.
.....	(٣٠) لإنشاء دالة ليس بالضروري اعطاء اسم لها
.....	(٣٢) في حالة X=١٠٠ يتحقق الشرط X>٢٠ ويكون جواب الشرط نعم «
.....	(٣٣) في جملة if في حالة تحقق الشرط لاينفذ الكود الموجود بين القوسين
.....	(٣٤) التعبير الشرطي له ناتج واحد فقط وهو نعم (True)
.....	(٣٥) في جملة (IF) يتم تنفيذ الأوامر بين القوسين { } اذا كان ناتج التعبير الشرطي لا False
.....	(٣٦) يمكن أن نستخدم الدوال لاختبار التعبيرات الشرطية .
.....	(٣٧) لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط Form1. Text. value==" "
.....	(٣٨) تضاف الخاصية Action للأمر <Form> لتحديد الصفحة المطلوب الانتقال اليها مع ارسال بيانات النموذج
.....	(٣٩) لإنشاء الدالة F1() التي يتم تنفيذها عند النقر على زر Submit استخدمنا الكود
.....	Function F1 () {
.....	(٤٠) لإرجاع قيمة الدالة F1 ب False في حالة ترك صندوق النص فارغا نستخدم الكود
.....	Return False;
.....	(٤١) طول البيان المدخل في صندوق النص أقل من او يساوى ٨ حروف
.....	Form1.Text1.Value.Length<=8
.....	(٤٢) للتحقق من عدم ترك حقل فارغ نستخدم الكود
.....	Form1.Text1.Value!=Form1.Text2.Value
.....	(٤٣) لمنع ادخال بيانات غير عددية في صندوق النص نستخدم الشرط
.....	(isNaN ( form1 . text1 . value))
.....	(٤٤) لمنع ادخال قيم رقمية في صندوق النص نستخدم الدالة isNaN
.....	(٤٥) للتأكد من مدى فاعلية صفحة الويب يجب التحقق من صحة البيانات المدخلة
.....	(٤٦) من صور التحقق من صحة البيانات عدم مطابقة كلمة المرور
.....	(٤٧) يمكن من خلال (Java Script) عدم السماح للمستخدم بترك حقول فارغة
.....	(٤٨) الخاصية (Action) تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند الضغط على زر Submit
.....	(٤٩) الكود التالي صحيح لاختيار صندوق النص فارغ أم لا
.....	If(Form1.Text1.value==""){
.....	(٥٠) لايمكن التحكم في عدد الحروف المدخلة بصندوق نص بلغة (Java Script)
.....	(٥١) نستخدم الخاصية (Length) لمعرفة عدد الحروف داخل الأداة .
.....	(٥٢) الكود التالي لصندوق نص حيث لا يقبل أن يحتوي على عدد حروف اقل من ٨
.....	If(Form1.Text1.Value.Length<8){

.....	(٥٣) لمطابقة كلمة المرور نستخدم الشرط <code>form1.text1.value=="</code>
.....	(٥٤) يمكنك نشر صور الغير او إرسال بريدهم الالكتروني وتليفوناتهم لشخص آخر على الانترنت
.....	(٥٥) عند التعامل مع الانترنت لا تقبل أية رسائل مجهولة المصدر
.....	(٥٦) عدم اتخاذ موقف حيال عمليات التعدي التي تشهدها على الانترنت يعد نوعا من التستر على المتعدي
.....	(٥٧) الحوارات عبر الانترنت ذات خصوصية فلا يمكن لأخرين بنسخ هذه الحوارات وطباعتها
.....	(٥٨) يجب الحفاظ على كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك
.....	(٥٩) لا تقم بإضافة أشخاص آخرين لقائمة الأصدقاء ما لم تكن تعرفهم.
.....	(٦٠) سرقة الهوية هي انتحال أو استخدام شخص ما ، اسم شخص آخر أو أي معلومات لسرقته
.....	(٦١) برامج التجسس هي برنامج صغير ضار له القدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر.
.....	(٦٢) من أمثلة الرموز السرية اسم المستخدم وكلمة المرور.
.....	(٦٣) يجب أن تقوم بإضافة آخرين لقائمة الأصدقاء حتى لو لم تكن تعرفهم معرفة شخصية .

## السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة المناسبة للعبارة الآتية

- (١) يستخدم الأمر ..... لإضافة زر اختيار بديل واحد  
(`<input type="password" >` - `<input type="text">` - `<input type="radio">`)
- (٢) خاصية تعطي اسم للنموذج ( خاصية (Name) - خاصية (Action) - خاصية (Value) )
- (٣) يستخدم الزر submit في (حذف - ارسال - تصحيح) البيانات
- (٤) يستخدم الزر (button-submit-reset) لارسال البيانات الى صفحة الويب
- (٥) يستخدم الزر (button-submit-reset) لحذف البيانات
- (٦) تستخدم في تنفيذ مجموعة من الجمل الخاصة ب (Java Script) عند استدعائها.  
( جملة (If) - الدالة (Function) - الخاصية (action) )
- (٧) خاصية تستخدم لكتابة نص يظهر على الزر . ( (Name) - (Type) - (Value) )
- (٨) خاصية تعني التنفيذ عند الضغط بالفأرة على زر الأمر وقيمتها هي اسم الدالة المطلوبة :
- ( خاصية (Value) - خاصية (OnClick) - خاصية (Action) - خاصية (Text) )
- (٩) تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس وتنفيذ كود معين ( يستدعي دالة لتنفيذها )  
( جملة (If) - خاصية (OnClick) - خاصية (Action) - الدالة (Function) )
- (١٠) تنفذ أوامر الدالة التي تم انشاؤها عند ( استدعاؤها - تكرارها - تلقاها )
- (١١) يكتب الكود الخاص بجملة (If) داخل أقواس ( ) - علامات ( < > ) - أقواس ( { } )
- (١٢) تنفذ أوامر جملة (If) اذا كانت نتيجة التعبير الشرطي ( true - false - غير ذلك )
- (١٣) (Value - Branching - Function) يقصد به تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل طبقا لنتائج شرط معين .
- (١٤) خاصية تحدد العملية التي سيتم تنفيذها عند الضغط على زر submit (name - value - action)
- (١٥) من صور التحقق من البيانات ( عدم ترك حقل فارغ - تحديد طول كلمة السر - كل ما سبق )
- (١٦) خاصية تستخدم لمعرفة عدد الحروف داخل أداة : ( (Value) - (OnClick) - (Length) )
- (١٧) يستخدم لاستقبال القيمة الراجعة ( (OnClick) - (Value) - (Return) )
- (١٨) دالة تستخدم في اختبار محتوى صندوق نص إذا كان رقمي أو غير رقمي :  
( الدالة (Function) - جملة (If) - الدالة (Isnan) - جملة (Alert) )
- (١٩) برامج تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن مستخدم دون الحصول على موافقته  
( برامج تجسس - برامج فيروسات - برامج ضارة )

(٢٠) انتحال شخص ما اسم شخص آخر أو اي معلومات عنه لسرقته أو سرقة غيره :

( سرقة الهوية - برامج التجسس - البرامج الضارة - الفيروس )

(٢١) تشير إلى البرامج العدائية أو المتطفلة أو المزعجة المتسللة لأنظمة الكمبيوتر

( سرقة الهوية - برامج التجسس - البرامج الضارة - الفيروس )

(٢٢) برامج كمبيوتر تقوم بجمع المعلومات الشخصية عن المستخدمين بدون موافقتهم

( سرقة الهوية - برامج التجسس - البرامج الضارة - الفيروس )

(٢٣) كافة البيانات الشخصية التي تخص أي فرد والتي لا ينبغي الكشف عنها لأحد :

( سرقة الهوية - برامج التجسس - البرامج الضارة - الرموز السرية )

(٢٤) برنامج صغير ضار له القدرة على الانتشار (برامج التجسس - البرامج الضارة - الفيروس )

(٢٥) عند نشر الصور عبر الانترنت يجب التأكد من ( تحميلها - وصولها - سريتها )

(٢٦) إذا أردت أن تنفذ جمل ال Java عند وقوع حدث سوف نحتاج الى استخدام (if – Radio- Function -Form)

### السؤال الثالث أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية

(١) يستخدم مع الأزرار والحقول المضافة للصفحة لإدخال بيانات وإرسالها لكي تخزن على الموقع (.....)

(٢) زر يسمح لك باختيار بديل واحد فقط من عدة بدائل (.....)

(٣) يضاف لصفحة الويب لإدخال بيانات نصية عن طريق الكتابة داخله (.....)

(٤) خاصية تعطي اسم للأداة أو النموذج للتعامل معه من خلال الكود . (.....)

(٥) لغة تستخدم لجعل صفحة تسجيل بياناتك صفحة تفاعلية (.....)

(٦) تستخدم لعرض رسالة داخل صندوق مما يجذب الانتباه لقراءتها (.....)

(٧) تستخدم لظها رسالة مكتوبة على صفحة الويب نفسها (.....)

(٨) خاصية أو حدث يجعل الزر يستجيب للنقر ويقوم بتنفيذ كود معين عند وقوع حدث معين. (.....)

(٩) خاصية تستخدم لكتابة كلمة على الزر. (.....)

(١٠) تنفيذ أو عدم تنفيذ أوامر أو جمل تبعاً لنتيجة اختبار تعبير شرطى معين التفرع (.....)

(١١) جملة يتم استخدامها لاختبار التعبير الشرطى (.....)

(١٢) عملية التحكم في البيانات التى يتم ادخالها التحقق من صحة البيانات المدخلة (.....)

(١٣) أمر يستخدم في استقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة. (.....)

(١٤) خاصية تحدد عدد الحروف المدخلة في صندوق نص . (.....)

(١٥) دالة لإدخال قيم عديدة فقط (.....)

(١٦) if(isNaN(form1.text1.value<8) (.....)

(١٧) برامج عدائية مزعجة تتسلل لأنظمة الكمبيوتر البرامج الضارة (.....)

(١٨) برنامج صغير ضار له القدرة على الانتشار الذاتي يصيب أجهزة الكمبيوتر. (.....)

(١٩) بيانات شخصية لا ينبغي الكشف عنها لاي احد الرموز السرية (.....)

(٢٠) مجموعة من الأوامر التي تنفذ عند استدعائها ويجب اعطائها اسم مناسب يدل على وظيفتها. (.....)

(٢١) دالة تستخدم لمعرفة ما بداخل الأقواس هل هو قيمة رقمية أم غير رقمية . (.....)

(٢٢) جزء من تكوين جملة (If) وله ناتج إما نعم أو لا (True Or False). (.....)

(٢٣) انتحال أو استخدام شخص ما اسم شخص اخر أو اي معلومات تتعلق به لسرقته أو سرقة غيره. (.....)

(٢٤) زر تنفيذ مهمة معينة عند النقر عليه (.....)

(٢٥) برنامج يستخدم لكتابة كود html (.....)

(٢٦) برنامج يستخدم لفتح ملف صفحة ويب (مكتوب به أوامر html) (.....)

- (٢٧) زر ارسال البيانات المدخلة (.....)
- (٢٨) الإمتداد الذى يحفظ به ملف html (.....)
- (٢٩) خاصية تحديد الصفحة المطلوب الانتقال إليها أو العملية التي ستنفذ عند الضغط على زر Submit (.....)
- (٣٠) قيمة الخاصية Type لزاختيار بديل واحد من عدة بدائل مثل نتيجة الطالب ( ناجح أو راسب ) (.....)
- (٣١) الأمر المستخدم في تصميم النموذج. (.....)
- (٣٢) أمر إضافة حقل أو زر لتنفيذ النموذج. (.....)
- (٣٣) قيمة الخاصية Type لصندوق اختيار أكثر من بديل مثل اللغة التي يجيدها الطالب (.....)
- (٣٤) خاصية تحدد نوع الحقل أو الزر المضاف للنموذج. (.....)
- (٣٥) قيمة الخاصية Type لحقل كلمة المرور المضاف لتنفيذ النموذج. (.....)
- (٣٦) زر حذف البيانات المدخلة والعودة للقيم الافتراضية (.....)

## السؤال الرابع :- أعد ترتيب الخطوات التالية لكل مطلوب

(١) إنشاء دالة باسم School عند استدعائها يظهر صندوق رسالة مكتوب بداخله العبارة "مدرستى جميلة ونظيفة ومتطورة"

( ) School	( ) function School( ){	( )<html>
( ) <script>	( )</script></html>	( ) alert ("مدرستى جميلة ونظيفة ومتطورة"); }

(٢) قم بإستدعاء دالة باسم School (سبق انشائها ) عند وقوع حدث النقر على زر أمر عليه النص "click me" مع حفظ الملف باسم asd وفتح الملف فى مستعرض الإنترنت

( )<input type="button" value="click me" onclick="School( )">	( )<html>
( ) نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود ( ) نفتح الملف بالنقر المزدوج عليه ( )	( )</html>
( ) Save → المكان (asd.htm) اسم الملف → Save as → File نحفظ الملف ( )	

(٣) قم بإنشاء دالة باسم Data عند استدعائها يظهر صندوق رسالة مكتوب به ماتم ادخاله فى حقل نص اسمه d (الموجود داخل نموذج اسمه Form1)

( )</html>	( ) alert (form1.d.value); }	( )<html>
( ) </script>	( )<script>	( )function Data( ){

(٤) صمم صفحة ويب بها نموذج اسمه (Form1) يحتوى على زر أمر "Print" وصندوق نص اسمه d لإدخال اسمك وعند النقر على زر الأمر يتم استدعاء دالة باسم Data

( )<input type="button" value="print" onclick="Data( )">	( ) html	( )</html>
( )<form name="form1">	( ) <input type="text" name="d">	( )</form>



(٥) قم بإنشاء دالة بإسم Total عند استدعائها يظهر صندوق رسالة مكتوب به ناجح اذا كانت الدرجة المدخلة فى صندوق نص اسمه ( T ) الموجود بداخل نموذج اسمه (Form2) أكبر من أو تساوى ١٥٠

( )<script>	( ) If (form2.t.value>150){	( ) function Total() {
( ) <html>	( ) alert("ناجح");	( ) </html>
( ) } }	( ) WordPad نفتح برنامج	( ) </script>

(٦) صمم صفحة ويب بها نموذج اسمه (Form2) يحتوى على زر أمر "Sum" وصندوق نص اسمه ( T ) لإدخال مجموعك وعند النقر على زر الأمر يتم استدعاء دالة بإسم Total

( ) </html>	( )<input type="text" name="t">	( ) </form>
( ) <html>	( )<form name="form2">	
( )<input type="button" value="Sum" onclick="Total( )">		

(V) قم بإنشاء دالة بإسم "Birth" عند استدعائها يظهر صندوق رسالة به رسالة تحذيرية "غير مسموح بترك حقل السن فارغ" فى حالة ترك حقل السن المسماه ( B ) الموجود بداخل نموذج اسمه (Form3) فارغ وفى حالة عدم ترك الحقل فارغ يتم ارسال محتواه لصفحة ويب أخرى

( )<script>	( )alert (" غير مسموح بترك حقل السن فارغ ");	( )function Birth( ){
( ) <html>	( ) If (form3.b.value= "") {	( ) </html>
( ) } }	( ) return false;	( ) </script>

(٨) صمم صفحة ويب بها نموذج اسمه (Form3) يحتوى على زر Submit مكتوب عليه النص "Send" وصندوق نص اسمه ( S ) لإدخال السن وعند النقر على زر Submit يتم استدعاء دالة بإسم Birth (تقوم باختبار محتوى صندوق النص فى حالة تركه فارغ تطبع رسالة تحذيرية وفى حالة كتابة السن بداخله يتم ارسال ماتم ادخاله فى صفحة ويب بإسم ( "data.php"

( )</form>	( ) <input type="text" name="S">	( )WordPad نفتح برنامج
( ) <html>	( ) <form name="form3" action="data.php">	( ) </html>
( )<input type="Submit" value="Send" onclick="return Birth( );">		

(٩) قم بإنشاء دالة بإسم "Word" عند استدعائها يظهر صندوق رسالة به رسالة تحذيرية "طول كلمة المرور لا تقل عن ٨ أحرف" فى حالة ادخال كلمة مرور تقل عن ٨ رموز فى حقل كلمة المرور المسماه ( p ) الموجود بداخل نموذج اسمه (Form4) وفى حالة ادخال كلمة المرور ٨ رموز فأكثر يتم ارسال ماتم ادخاله لصفحة ويب أخرى

( )</script>	( )function Word ( ){	( ) return false; }
( ) <html>	( ) alert ("طول كلمة المرور لا تقل عن ٨ أحرف ");	</html>
( ) } }	( ) If (form4.p.value.length<8) {	( ) </script>

(١٠) صمم صفحة ويب بها نموذج اسمه (Form4) يحتوى على زر Submit مكتوب عليه النص "Send" وصندوق نص اسمه (S) لإدخال كلمة المرور وعند النقر على زر Submit يتم استدعاء دالة بإسم Word

( )</form>	( )<input type="Submit" value="Send" onclick="return Word( );">	
( ) <html>	( )<input type="password" name="S">	( ) </html>
( )<form name="form4">		

(١١) قم بإنشاء دالة بإسم "Word" عند استدعائها يظهر صندوق رسالة به رسالة تحذيرية "الكلمتين غير متطابقتين" فى حالة ادخال كلمة مرور فى حقل كلمة المرور المسماه (p1) مختلفة عنها فى حقل آخر مسماه (p2) الموجودين بداخل نموذج اسمه (Form4) وفى حالة تطابق الكلمتين يتم ارسال ماتم ادخاله لصفحة ويب أخرى

( )</script>	( )function Word ( ){	( ) <script>
( ) <html>	( ) If (form4.p1.value!= form4.p2.value) {	( )</html>
( ) } }	( ) alert ("الكلمتين غير متطابقتين");	( ) return false; }

(١٢) قم بإنشاء دالة بإسم "Salary" عند استدعائها يظهر صندوق رسالة به رسالة تحذيرية "أدخل قيمة عددية" فى حالة ادخال حروف فى حقل المرتب المسماه (S) بداخل نموذج اسمه (Form4) وفى حالة ادخال قيمة عددية يتم ارسال ماتم ادخاله لصفحة ويب أخرى

( )</html>	( ) } }	( ) function Salary ( )
( ) </script>	( ) { If (isNaN(form4.S.value))	( ) <html>
( ) <script>	( )return false;	( ) { alert ("أدخل قيمة عددية ");



## السؤال الأول

قم بإنشاء دالة باسم School عند استدعائها يظهر صندوق رسالة مكتوب بداخله العبارة "مدرستي جميلة ونظيفة ومتطورة"

### الإجابة

```
<html>
<script>
function School( ) {
  alert ("مدرستي جميلة ونظيفة ومتطورة"); }
</script> </html>
```

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالي

## السؤال الثاني

قم بإستدعاء دالة باسم School (سبق انشائها ) عند وقوع حدث النقر على زر أمر عليه النص "click me" مع حفظ الملف باسم asd وفتح الملف في مستعرض الإنترنت

### الإجابة

١- نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود

```
<html>
<input type="button" value="click me" onclick="School( )" />
</html>
```

التالي

٢- لحفظ الملف يتم

File → Save as → اسم الملف (asd.htm) → المكان → Save

٣- لفتح الملف نقوم بالنقر المزدوج عليه

## السؤال الثالث

قم بإنشاء دالة باسم Data عند استدعائها يظهر صندوق رسالة مكتوب به ماتم ادخاله في حقل نص اسمه ( d ) الموجود داخل نموذج اسمه ( Form1 )

### الإجابة

```
<html>
<script>
function Data( )
{
  alert (form1.d.value); }
</script> </html>
```

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالي

## السؤال الرابع

صمم صفحة ويب بها نموذج اسمه (Form1) يحتوى على زر أمر "Print" وصندوق نص اسمه (d) لإدخال اسمك وعند النقر على زر الأمر يتم استدعاء دالة بإسم Data

### الإجابة

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالى

```
<html>
<form name="form1">
<input type="text" name="d">
<input type="button" value="print" onclick="Data( )">
</form> </html>
```

## السؤال الخامس

قم بإنشاء دالة بإسم Total عند استدعائها يظهر صندوق رسالة مكتوب به ناجح اذا كانت الدرجة المدخلة فى صندوق نص اسمه (T) الموجود بداخل نموذج اسمه (Form2) أكبر من أو تساوى ١٥٠

### الإجابة

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالى

```
<html>
<script>
function Total( ) {
    If (form2.t.value>150) {
        alert("ناجح");
    }
}
</script> </html>
```

## السؤال السادس

صمم صفحة ويب بها نموذج اسمه (Form2) يحتوى على زر أمر "Sum" وصندوق نص اسمه (T) لإدخال مجموعك وعند النقر على زر الأمر يتم استدعاء دالة بإسم Total

### الإجابة

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالى

```
<html>
<form name="form2">
<input type="text" name="t">
<input type="button" value="Sum" onclick="Total( )">
</form> </html>
```

## السؤال السابع

قم بإنشاء دالة باسم "Birth" عند استدعائها يظهر صندوق رسالة به رسالة تحذيرية "غير مسموح بترك حقل السن فارغ" في حالة ترك حقل السن المسماه ( B ) الموجود بداخل نموذج اسمه ( Form3 ) فارغ وفي حالة عدم ترك الحقل فارغ يتم ارسال محتواه لصفحة ويب أخرى

### الإجابة

```
<html>
<script>
function Birth( ){
    If (form3.b.value= "") {
        alert ("غير مسموح بترك حقل السن فارغ");
        return false;    }    }
</script> </html>
```

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالي

## السؤال الثامن

صمم صفحة ويب بها نموذج اسمه ( Form3 ) يحتوى على زر Submit مكتوب عليه النص "Send" وصندوق نص اسمه ( S ) لإدخال السن وعند النقر على زر Submit يتم استدعاء دالة باسم Birth ( تقوم بإختبار محتوى صندوق النص في حالة تركه فارغ تطبع رسالة تحذيرية وفي حالة كتابة السن بداخله يتم ارسال ماتم ادخاله في صفحة ويب باسم

### الإجابة

( "data.php"

```
<html>
<form name="form3"ction="data.php">
<input type="text" name="S">
<input type="Submit" value="Send" onclick="return Birth( );">
</form> </html>
```

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالي

## السؤال التاسع

قم بإنشاء دالة باسم "Word" عند استدعائها يظهر صندوق رسالة به رسالة تحذيرية "طول كلمة المرور لا تقل عن ٨ أحرف" في حالة ادخال كلمة مرور تقل عن ٨ رموز في حقل كلمة المرور المسماه ( p ) الموجود بداخل نموذج اسمه (Form4) وفي حالة ادخال كلمة المرور ٨ رموز فأكثر يتم ارسال ماتم ادخاله لصفحة ويب أخرى

### الإجابة

```
<html>
<script>
function Word ( ){
    If (form4.p.value.length<8) {
        ("طول كلمة المرور لا تقل عن ٨ أحرف");
        alert
        return false;    }
    }
</script> </html>
```

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالي

## السؤال العاشر

صمم صفحة ويب بها نموذج اسمه (Form4) يحتوى على زر Submit مكتوب عليه النص "Send" وصندوق نص اسمه (S) لإدخال كلمة المرور وعند النقر على زر Submit يتم استدعاء دالة بإسم Word

### الإجابة

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود

```
<html>
<form name="form4">
<input type="password" name="S">
<input type="Submit" value="Send" onclick="return Word( );">
</form> </html>
```

التالى

## السؤال الحادى عشر

قم بإنشاء دالة بإسم "Word" عند استدعائها يظهر صندوق رسالة به رسالة تحذيرية "الكلمتين غير متطابقتين" فى حالة ادخال كلمة مرور فى حقل كلمة المرور المسماه (p1) مختلفة عنها فى حقل آخر مسماه (p2) الموجودين بداخل نموذج اسمه (Form4) وفى حالة تطابق الكلمتين يتم ارسال ماتم ادخاله لصفحة ويب أخرى

### الإجابة

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالى

```
<html>
<script>
function Word ( ) {
  If (form4.p1.value!= form4.p2.value) {
    alert ("الكلمتين غير متطابقتين");
  }
  return false;
}
</script> </html>
```

## السؤال الثانى عشر

قم بإنشاء دالة بإسم "Salary" عند استدعائها يظهر صندوق رسالة به رسالة تحذيرية "أدخل قيمة عددية" فى حالة ادخال حروف فى حقل المرتب المسماه (S) بداخل نموذج اسمه (Form4) وفى حالة ادخال قيمة عددية يتم ارسال ماتم ادخاله لصفحة ويب أخرى

### الإجابة

نفتح برنامج WordPad ونكتب الكود التالى

```
<html>
<script>
function Salary ( )
{ If (isNaN(form4.S.value))
  { alert ("أدخل قيمة عددية");
    return false;
  }
}
</script></html>
```